



Dane techniczne ograniczników temperatury na powrocie RTL

Dostępne modele:

Kod	Nazwa
92SR25481507003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 1/2"GW-kątowy
92SR25481500003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 1/2"GW-prosty
92SR25482007003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 3/4"GW-kątowy
92SR25482000003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 3/4"GW-prosty

Kod towaru: 92SR2548...

**Opis:**

Proporcjonalny regulator ogrzewania podłogowego, nie wymaga dodatkowego zasilania, instalowany na powrocie pętli c.o. Parametrem regulacyjnym jest temperatura czynnika w obiegu ogrzewania podłogowego, w tym przypadku cieczowa głowica RTL chroni system ogrzewania podłogowego przed przegrzaniem.

**Nastawy zaworu typu RTL:**

Regulator ustawia się za pomocą specjalnej głowicy termostaticznej typu RTL poprzez ręczne jej obracanie, powoduje to nastawienie maksymalnej temperatury na zaworze typu RTL. Nastawy temperatury wody, jakie realizowane są poprzez poszczególne pozycje na głowicy:

nastawa: 0 - 0°C  
nastawa: 1 - 10°C  
nastawa: 2 - 20°C  
nastawa: 3 - 30°C  
nastawa: 4 - 40°C  
nastawa: 5 - 50°C

**Cechy:**

- maksymalne ciśnienie: 10,0 bar
- maksymalna temperatura pracy 120°C
- zakres regulacji temperatury wody 0 - 50°C
- zakres regulacji temperatury powietrza 6 - 28°C
- średnica podłączenia rury 1/2" GZ
- średnica podłączenia rury 1/2" GZ
- kolor obudowy: biały
- ciężar: 850g

**Zakres dostawy:**

- zawór typu RTL z podejściami 1/2" GZ
- głowica cieczowa typu RTL

**Uwagi:**

-