KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4/F/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

   Łączniki instalacyjne mosiężne QIK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

   Wg tabeli nr 1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Łączniki instalacyjne mosiężne QIK są przeznaczone do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody, instalacjach ogrzewania wodnego, instalacjach chłodniczych oraz w instalacjach solarnych (woda z max. 50% glikolu) przy następujących parametrach pracy: temp. maksymalna 115°C, temperatura minimalna -10°C, ciśnienie maksymalne: 1,6 Mpa (16bar)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

   FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław

   Miejsce produkcji: ChRL / PRC

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

   - nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

   3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

   7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

   7b. Krajowa Ocena Techniczna

   Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2025/2818 wydanie 1 z dnia 30.01.2025r.

   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

   INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, nr notyfikacji: 1488

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1	Wymiary	Wg załacznika A do ITB-KOT-2025/2818 wydanie 1	-
2	Szczelność i wytrzymałość połączenia na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne	Brak przecieków i uszkodzeń	-
3	Odporność połączenia na cykliczne zmiany ciśnienia wewnętrznego	Brak odkształceń i nieszczelności	-
4	Szczelność i wytrzymałość połączenia w maksymalnych warunkach pracy	Brak przecieków i uszkodzeń	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Tabela nr 1 Typ wyrobu budowlanego

Lp.	Typ wyrobu budowlanego	Zakres średnic
1	92FIPC12	1/2" ;L10-100
2	92FIPC34	3/4" ;L10-50
3	92FIKWWC	3/8"-3/4'
4	92FIKZZC	1/2"
5	92FIKWZC	3/8"-3/4"
6	92FITC	3/8"-3/4"
7	92FITZZZC	1/2"
8	92FITWZWC	1/2"
9	92FITWWZC	1/2"
10	92FINC	3/8"-1"

11	92FIMC	3/8"-3/4''
12	92FINC	1/2''-3/4"X3/8''-1/2''
13	92FILC	1/2''-3/4"X3/8''-1/2"
14	92FIMC	1/2"-1"X3/8"-3/4"
15	92FIKC	3/8"-3/4''
16	92FIZC	3/8"-3/4''
17	92FIRC	1/2"-1"X1/4"-3/4"
18	92FIKWWS	1/2"-2''
19	92FIKWZS	1/2"-2''
20	92FIMS	1/2"-2''
21	92FITS	1/2"-2''
22	92FINS	1/2"-2''
23	92FINP	1/2"-1''
24	92FILS	1/2"-1"X3/8"-3/4''
25	92FIPS	1/2" L:10-50
26	92FIP12	1/2" L:10-100
27	92FIP34	1/2" L:10-60
28	92FIKWW	3/8"-1''
29	92FIKZZ	1/2"
30	92FIKWW12L	1/2"
31	92FIKWW	1/2" L:100-150
32	92FIKWZ	3/8"-1''
33	92FIM	3/8"-1''
34	92FIM	1/2"-1''X3/8"-3/4''
35	92FIT	3/8"-1''
36	92FIT	3/4"-1"X1/2"-3/4"X3/4-1"
37	92FITZZZ	1/2"
38	92FITWZW	1/2"
39	92FINN	1/2"-1''
40	92FIN	3/8"-1''
41	92FIN	1/2"-5/4"X3/8"-1"
42	92FIR	½-2"X1/4-6/4"
43	92FIL	1/2"-1"X3/8"-3/4"
44	92FIK	3/8"-1''
45	92FIZ	3/8"-1''
46	92FISOP	3/8"-2''
47	92FISOK	1/2"-5/4
48	92FISSP	1/2"-2''
49	92FISSK	1/2"-5/4''
50	92FISMQ	1/2"-1"X1/2"-1"
51	92FISKQ	1/2"-1"X1/2"-1''
52	92FIAW	1/2"-3/4"X10-20
53	92FIAZ	1/2"-1"X10-25
54	92FIPQ	1/2"-2 1/2"
55	92FIZRQ	1"-3/4"
56	92FIR	1/2"XM10
57	92FIKAPT	1/2"XM10
58	92FIKM	M10X1
59	92FIZTQ	1''
60	92FIP	1"X60
61	92FITZP	16X2
62	92FINZP	3/4"X1/2"
63	92FIPEXS	3/4"X16

W imieniu producenta podpisał: Witold Broczkowski – Menadżer ds. zakupów

Wrocław 30.01.2025r.

fitting Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.
MENADŻER DS. ZAKUPÓW
Witold Broczkowski