



Pompa do odprowadzania ścieków szarych, z łatwym dostępem serwisowym



5 m
50 m



SILENCE



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANIACCESS® PUMP

Średnica wejść: 3 wejścia 40 mm

Zalecana średnica rury tłocznej: 32 mm

Moc silnika: 400 W

Zasilanie: 220-240 V/50Hz

Max. pobór prądu: 1,7 A

Klasa energetyczna: I

Zabezpieczenie obwodu zasilania:
wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Klasa ochrony: IP44

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:
95 mm +/- 15 mm

Max. temperatura dopływających ścieków:
75° C z przerwami (max. 5 min)

Pojemność zbiornika: 11,7 l

Poziom głośności: 46 dB(A)

Waga: 7,2 kg

Norma: EN12050-2

Zawór zwrotny i akcesoria do instalacji w zestawie

Filtr węglowy do neutralizacji zapachów

Zabezpieczenie termiczne silnika

Parametry tłoczenia w pionie i poziomie **↑ 5 m → 50 m**



Zalecane przez producenta

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**



ŁATWY DOSTĘP SERWISOWY:

- ➔ Bezpośredni dostęp do systemu pompowego
- ➔ Bezpośredni dostęp do systemu sterowania i zasilania w celu konserwacji lub wymiany zużytych elementów

